



HT-50U - Rádio Portátil

Easy Talk

Pronto para todo serviço!

Esteja sempre conectado

A união de tecnologia avançada e praticidade para garantir comunicação confiável em qualquer situação. Com funções essenciais como transmissão por voz (VOX), varredura automática (Scan) e alerta de emergência, o HT-50U foi projetado para profissionais e aventureiros que precisam estar sempre conectados.

Leve, resistente e eficiente

Versatilidade: Utilize em operações de segurança, eventos, expedições, recreação, entre outros

Durabilidade: Construído com materiais de alta qualidade, resistente a impactos e intempéries.

Facilidade de Uso: Interface intuitiva e recursos ajustáveis, proporcionando praticidade.



Garantia Exclusiva
2 anos¹ de trabalho assegurados.



Pronto para Uso
16 canais a disposição. É só ligar!



Controle de Squelch
Squelch automático elimina ruídos²



Longo Alcance
Maior alcance do mercado



Temporizador
Pausa após 3 min. de transmissão contínua, evitando superaquecimento²



Função Vox
Acionamento por voz. Opere com as mãos livres.²



Base ou USB
Recarregue a bateria de seu produto via carregador base ou cabo USB-C



Scan de Canais
Busque canais ativos de forma automática.



Acessórios para uma experiência otimizada

Peça já a seu contato na Aquário!



BAT-3715
Bateria 1500 mAH



BAT-3728
Bateria 2800 mAH



DKS-5006
Base 6x Unidades



HSP-50U
Alça de Mão



ANT-50HG
Antena de Alto Ganho



ANT-50ST
Antena UHF Padrão para HT-50U



CLP-50U
Clip de Cinto



DKS-5001
Base 1x Unidade



IS-50U
Cabo Interface Serial



PTT-50UE
PTT Auricular Padrão



PTT-50UES
PTT Auricular
Trançado



PTT-50UH
PTT de Mão

Conheça seu equipamento

A Indicador LED

Acende em vermelho durante a transmissão e verde durante recepção.

B Chave de Canal

Gire para selecionar o canal desejado. O canal nº 16 é de escaneamento.

C Liga/Desliga e Volume

Gire o interruptor para ligar/desligar ou aumentar/diminuir o volume do rádio.

D Botão PTT

Pressione este botão e fale no microfone para se comunicar com outro rádio.

E Botão MONI

Pressione e segure para ouvir ruído de fundo. Solte para voltar ao normal.

F Botão Função

Pressione para ativar a Lanterna.

G Proteção de Entradas

Entrada de fone/microfone

Especificações Técnicas

Código: HT-50U

Faixa de Frequências: UHF - 462 ~ 467MHz

Potência de Transmissão: <5W

Canais: 16

Tensão de Trabalho: 3.7V

Carregamento: Via base ou USB-C

Duração da Bateria: Mais de 48h
em Stand-By³

Dim. do Produto: 115mm×60x33mm

Peso do Produto: 150g

NCM: 8517.14.10

Anatel: 06637-24-02250

Garantia: 2 anos¹

Embalagem Unitária

Dimensões da Embalagem: 175x235x55mm

Peso do P. com Embalagem: 670g

EAN: 7 898127 609960

Embalagem Contém: 2x Rádios

2x Antenas

2x Cordão

2x Base de

Carregamento

2x Baterias

2x Clip de Cinto

2x PTT Auricular

1x Manual

Caixa Master

Dimensões: 50x31,5x38cm

DUN: 17898127609967

Quantidade: 40 Pcs.

Peso Bruto: 13,7 Kg

Peso Líquido: 10,4 Kg

Listagem de Frequências

Canal 1 Freq. 462,5625MHz

Canal 2 Freq. 462,5750MHz

Canal 3 Freq. 462,5875MHz

Canal 4 Freq. 462,6000MHz

Canal 5 Freq. 462,6125MHz

Canal 6 Freq. 462,6250MHz

Canal 7 Freq. 462,6375MHz

Canal 8 Freq. 462,6500MHz

Canal 9 Freq. 462,6625MHz

Canal 10 Freq. 462,6750MHz

Canal 11 Freq. 462,6875MHz

Canal 12 Freq. 462,7000MHz

Canal 13 Freq. 462,7125MHz

Canal 14 Freq. 467,5625MHz

Canal 15 Freq. 467,5750MHz

Canal 16 Freq. 467,5875MHz

¹ Com exceção da bateria, que possui garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.

² Customize essa função através do software usando o acessório "cabo interface IS-50U" (não incluso na compra do HT-50U).

³ A correta manutenção, intensidade de uso e idade do aparelho podem interferir na duração da bateria. Produtos mal utilizados ou antigos podem durar menos tempo